



本體			華司·螺絲	
材質	硬度	顏色	材質	處理
NR(橡膠)	55±5 Shore A	黑	鋼	鍍鋅

品號	D	L	d	定數 (N/mm)	最大壓縮量 (mm)	最大荷重 (N)	質量 (g)	庫存
FVE-413031	10	10	M4	88	2.5	88	2	•
FVE-413041	15	15		69	3.75	259	5	•
FVE-413051		20		45	5	223	6	•
FVE-413061	20	15	M6	125	3.75	468	10	•
FVE-413071		20		73	5	367	11	•
FVE-413081		25		70	6.25	437	13	•
FVE-413091	25	15	M6	213	3.75	797	16	•
FVE-413101		20		116	5	581	20	•
FVE-413106		30		79	7.5	591	21	•
FVE-413111	30	15	M8	341	3	1023	23	•
FVE-413121		17		425	3	1275	25	•
FVE-413141		20		203	5	1014	27	•
FVE-413146		30		103	7.5	776	34	•
FVE-413151	40	20	M8	500	5	2500	45	•
FVE-413161		30		197	7.5	1480	65	•
FVE-413171		40		140	10	1403	75	•
FVE-413181	50	20	M10	692	5	3460	77	•
FVE-413183		30		336	7.5	2520	100	•
FVE-413186		40		276	10	2760	115	•
FVE-413191	60	30	M10	580	7.5	4350	141	•
FVE-413193		50		350	12.5	4370	205	•
FVE-413196		40		628	10	6280	255	•
FVE-413201	70	45	M10	600	11.25	6750	275	•
FVE-413211		55		420	13.75	5770	341	•
FVE-413221	75	25	M12	1932	5	9660	205	•
FVE-413226		30		1160	7.5	8700	210	•
FVE-413231		40		668	10	6680	290	•
FVE-413241		50		446	12.5	5570	345	•
FVE-413261	100	40	M16	1211	10	12110	485	•
FVE-413281		50		1123	12.5	14040	580	•
FVE-413291		60		863	15	12950	720	•

SP 特長

- 用在減震和降低機件的晃動及噪音

Ps. 備註

- 1N=0.101972kgf
- 荷重 (N) = 定數 (N/mm) × 壓縮量 (mm)
- 40ShoreA 和 70ShoreA 可訂製

訂貨： 交期：

FVE-413031