





型式A：  
螺絲固定孔

型式B：  
黏著膠布  
雙面  
壓克力膠



鋼 (SGR438)		不銹鋼 (SGR438.5)	橡膠襯墊				
材質	處理	材質	材質	處理	顏色	溫度	硬度
鋼	鍍鋅、鈍化	SUS304	NBR	硬化	黑	耐溫 120°C	蕭氏硬度 70

品號	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	彈簧率≈ N/mm	荷重max. N	行程max. mm	庫存		
SGR438 (鋼)	19	3	4	7.5	1.5	1.1	282	480	1.7	•		
		7					213	373	1.75	•		
		14					68	240	3.5	•		
	25	3					1870	1870	1	•		
		8					349	698	2	•		
		16					135	540	4	•		
SGR438.5 (不銹鋼)	32	4	5	9	2		1680	1680	1	•		
		9					548	1233	2.25	•		
		18					212	850	4	•		
	38	4					1500	1500	1	•		
		10					704	1760	2.5	•		
		20					230	920	4	•		
	50	5				6	11	2.5	3600	3600	1	•
		11							1223	3670	3	•
		22							500	2500	5	•
64		5	1460	1460	1				•			
		13	2016	6050	3				•			
		26	616	3700	6				•			

**Sp. 特長**

- 可用於小型機器/系統/裝置。作為阻尼腳墊和間隔件使用，以保護物件表面不受損傷
- 型式A帶有螺絲固定孔，使用時需注意螺絲頭的最大高度
- 型式B帶有黏著膠布，在移除保護膜後，可黏著於任何潔淨的表面。若堆疊多個腳墊，可增加整體的彈簧率

訂貨：  -  -  -  -  -  交期：

SGR438 - 25 - 16 - 4 - A - 70

**Ex. 使用例**

