





Type		材質	硬度 HRC
標準型	內螺牙型		
22630.44	22630.48	SUJ2	58~62
22630.45	22630.49		-
22630.46	22630.50	SUS304	-
22630.47	22630.51		SUS420

公差選擇

A或B	B n6	A g6
1.00~ 3.00	+0.010 +0.004	-0.002 -0.008
3.01~ 6.00	+0.016 +0.008	-0.004 -0.012
6.01~ 10.00	+0.019 +0.010	-0.005 -0.014
10.01~ 18.00	+0.023 +0.012	-0.006 -0.017
18.01~ 30.00	+0.028 +0.015	-0.007 -0.020



標準型



內螺牙型

標準型 Type	B n6	A g6	B	A 選擇 單位0.01mm	E 選擇 單位1mm	G 選擇 單位0.1mm	F 選擇 單位0.1mm	K° 選擇	ℓ	C

內螺牙型 Type	B n6	A g6	B	A 選擇 單位0.01mm	E 選擇 單位1mm	G 選擇 單位0.1mm	F 選擇 單位0.1mm	K° 選擇	ℓ	C	M 粗螺紋	H

Wa 注意

- 請確認下孔深度，孔可能會貫穿
- 特殊尺寸、公差、歡迎和本公司洽詢
- 本產品尺寸公差符合DIN6321
- Fmax=A/2/TAN(K)
- Fmin=0.1

訂貨： TYPE - B - A - E - G - F - K

22630.44 - 12 - A16.00 - E12 - G5.0 - F7.0 - K45

交期： 10 天