

① 型號：JSS
自由直型



① 型號：JSC
彎頭型



① 型號：JSM
通用型



訂貨：JSS ϕ D-R ϕ (K) ϕ - ϕ

JSS180-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS10-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS180-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS10-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS2-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS12-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS2-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS12-04 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS3-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS1/8-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS3-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS1/8-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS4-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS1/4-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS4-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS1/4-01 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS4-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS1/4-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS6-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS5/16-01 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS6-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS5/16-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS6-02 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS5/16-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS8-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS3/8-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS8-02 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSS3/8-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSS8-03 ϕ (K) ϕ - ϕ	

訂貨：JSC ϕ D-R ϕ (K) ϕ - ϕ

JSC180-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC8-04 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC180-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC10-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC2-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC10-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC2-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC10-04 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC3-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC12-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC3-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC12-04 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC4-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC1/8-M3 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC4-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC1/8-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC4-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC1/4-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC6-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC1/4-01 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC6-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC1/4-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC6-02 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC5/16-01 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC6-03 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC5/16-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC8-01 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC5/16-03 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC8-02 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC3/8-02 ϕ (K) ϕ - ϕ
JSC8-03 ϕ (K) ϕ - ϕ	JSC3/8-03 ϕ (K) ϕ - ϕ

訂貨：JSM ϕ D-R ϕ (K) ϕ - ϕ
JSM4-M5 ϕ (K) ϕ - ϕ

① 型號：JSMU
小型聯管直型



訂貨：JSMU ϕ D- ϕ - ϕ

JSMU180- ϕ - ϕ	JSMU12- ϕ - ϕ
JSMU2- ϕ - ϕ	JSMU5/32- ϕ - ϕ
JSMU3- ϕ - ϕ	JSMU1/4- ϕ - ϕ
JSMU4- ϕ - ϕ	JSMU5/16- ϕ - ϕ
JSMU6- ϕ - ϕ	JSMU3/8- ϕ - ϕ
JSMU8- ϕ - ϕ	JSMU1/2- ϕ - ϕ
JSMU10- ϕ - ϕ	

備註

- 包裝：1 個 / 袋
- 英制尺寸訂貨輸入：1/4 → 1-4，3/8 → 3-8 依此類推

② 配管徑

編號	公制 (mm)							
	180	2	3	4	6	8	10	12
尺寸	ϕ 1.8	ϕ 2	ϕ 3	ϕ 4	ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12

編號	英制 (inch)						
	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	ϕ 3.2	ϕ 3.97	ϕ 4.76	ϕ 6.35	ϕ 7.94	ϕ 9.53	ϕ 12.7


③ 牙徑

標準 / 大流量型：

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M3	M5	01	02	03	04
尺寸	M3 \times 0.5	M5 \times 0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制

A：Meter-out型
控制從牙側進入的空氣而從管接頭側進入的空氣，自由地從牙側流出



B：Meter-in型
控制從管接頭側進入的空氣而從牙側進入的空氣，自由地從管接頭側流出



- 大流量型僅Meter-out型
- 節流用固定螺帽 (lock nut) 之顏色區分：
白(原色)：屬Meter-out型，黑：屬Meter-in型，藍：屬大流量型

⑤ 規格要求

K：彈簧復歸型
此型逆止作動最小壓力為 0.02 MPa
(使用壓力範圍 0~0.5 MPa)

⑥ 規格流量

無：標準型
H：大流量
L：低流量

⑦ 顏色+無塵室規格

無：標準型
W：白色標準型
C：無塵室規格
W-C：白色無塵室規格

規格

形狀	彎頭、自由直型、通用型		小型聯管直型
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa (大流量型：0.1~0.7 MPa)	0.05~1.0 MPa	
逆止閥作動壓力	0.05 MPa	0.005 MPa	
使用溫度範圍	0 ~ +60 °C (不凍結)		

訂購代號

· 參閱各型式編號作為訂購代號

交期：請洽詢