

本圖所示為安裝 2 個鉸鏈的情況


· 請觀看動畫



	GS-LIN-X450型	GS-LIN-X600型
門寬	400~500mm	550~650mm
門高	600~2400mm	
門厚	15~24mm	
門重	17kg以下(1扇門)	24kg以下(1扇門)
適用高度	19mm	
產品規格	單門規格(外置)	


與平開門不同，無論在開閉時還是打開後，都不會造成妨礙，是創新型的門用五金配件

任意停



門可停止在任一位置

緩慢關閉



利用阻尼器緩慢安靜地關閉



存取物品方便

五金配件安裝在側板而不是上下面，不妨礙物品的存取，適用於吊門和立地櫥櫃等




快裝式安裝

可快速進行門的安裝、拆卸


**Sp. 特長**

- 關門後與左右門齊平，是外置規格門用五金配件
- 無論在打開時還是打開後，都不會造成妨礙
- 門的移出比平開門小，即使在打開的狀態下也不會造成妨礙，可用於櫥櫃前空間狹小的場所
- 全部敞開！有效利用內部空間
- 安裝在櫥櫃的側板上，可有效利用內部空間的上下部分
- 順暢的操作感
- 門在任何位置操作，均可順暢的開閉
- 任意停和阻尼緩衝
- 可將門停止在任一位置，另外關門時可利用阻尼器緩慢安靜地關閉
- 創新的快裝式安裝方法
- 採用與隱形鉸鏈 GS-230 相同的快裝式安裝方式，因此安裝及拆卸非常簡單，還可方便的替換使用隱形鉸鏈 GS-230 的門
- 可在 4 個方向調節門的位置
- 採用調節隱形鉸鏈的方法，可在上下、左右、前後、平行 4 個方向進行調節
- 適用於各種櫥櫃
- 可進行單開、雙開等的組合，適用於各種櫥櫃，也適用於 L 型轉角空間


施工例照片




與平開門不同，開閉時不會造成妨礙



門在任何位置操作，均可順暢的開啟



對於使用快裝隱形鉸鏈 GS-230，可直接在門上方便的更換為 GS-LIN-X 鉸鏈



適用於各種櫥櫃